

主なスペック一覧表

	ドコモ タブレット	ドコモ ぶくぶホン
	AQUOS PAD SH-08E	ぶくぶスマ-トフォン2 F-08E
寸法 (高さ×幅×厚さ:mm)	約190×107×9.9	約130×64×9.9
質量(g)	約285	約138
3G連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	未定
LTE連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	未定
GSM連続待受時間 (静止時[自動])(時間)	未定	未定
連続通話時間 (3G/GSM)(分)	未定	未定
メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦通称]、 種類、発色数)	約7.0インチ 1200×1920 WUXGA TFT液晶(IGZO) 1677万色	約4.3インチ 540×960 QHD TFT液晶 1677万色
バッテリー - 容量	4200mAh	2100mAh
ROM / RAM	32GB / 2GB	8GB / 2GB
外部メモリ (最大対応容量)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)	microSD (2GB) microSDHC (32GB) microSDXC (64GB)
外側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数 / 記録画素数)	裏面照射型 CMOS 約810万画素 / 約800万画素	裏面照射型 CMOS 約810万画素 / 約800万画素
内側カメラ機能 (撮像素子種類 有効画素数 / 記録画素数)	裏面照射型 CMOS 約210万画素 / 約210万画素	裏面照射型 CMOS 約130万画素 / 約120万画素
CPU (チップ名 / クロック)	APQ8064T (1.7GHz クアッドコア)	APQ8064T (1.7GHz クアッドコア)
OS	Android 4.2	Android 4.2
「Xi」(クロッシィ) (LTE)	100Mbps / 37.5Mbps	100Mbps / 37.5Mbps
FOMAハイスピード (HSDPA / HSUPA)	14Mbps / 5.7Mbps	14Mbps / 5.7Mbps
Wi-Fi(無線LAN) (11a / b / g / n / ac ¹) (Wi-Fiテザリング同時接続台数)	(/ / / /) (10台)	(/ / / /) (-)
赤外線通信		
Bluetooth	(4.0)	(4.0)
防水 / 防塵	/ (IPX5、7 / IP5X)	/ (IPX5、8 / IP5X)
色	White	ゴールド ブラック ピンク
製造メ - カ -	シャ - プ株式会社	富士通株式会社

1 IEEE802.11acドラフト版に対応。今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応商品とは通信できない場合があります。対応商品は各メ - カーのホームページをご確認ください。

<Xiについて>

- ・受信時最大100Mbpsは、北海道、東北、信越、北陸、中国、四国、沖縄の一部に限ります。
- ・対応エリアの詳細は、ドコモのホ - ムペ - ジでご確認ください。
- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ・ベストエフォ - ト方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。

<FOMAハイスピードについて>

- ・通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- ・ベストエフォ - ト方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
- ・FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384Kbpsの通信となる場合があります。
- ・FOMAハイスピードエリア外のFOMAエリアにおいては、送受信ともに最大384Kbpsの通信となります。
- ・送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアの詳細については、ドコモのホ - ムペ - ジでご確認ください。

<防水について>

- ・ご使用の際はリアカバー - やキャップ(外部接続端子カバー -)が確実に閉じているかご確認ください。
- ・防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめいたします(有料)。
- ・IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ・IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ・IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

<防塵について>

- ・IPX5とは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

<Xi対応機種でのWi - Fiテザリングについて>

- ・ご利用にはspモードのご契約が必要です。
- ・テザリング利用時は、通信料が高額になる場合がありますので、「Xiパケ・ホ - ダイフラット」などのパケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。
- ・テザリングを利用してインターネットに接続した場合、ご利用の環境によっては外部機器においてアプリケーション(ブラウジング・ゲームなど)が正常に動作しない場合があります。
- ・初期設定では、外部機器とスマートフォン・タブレット間でパスワードなどのセキュリティは設定されていません。任意のパスワードなどの設定をおすすめします。

<microSDXCについて>

- ・microSDXCカードは、microSDXC対応機種でのみ使用できます。

*「Wi - Fi」は、Wi - Fi Allianceの商標です。

*「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。